



LEGENDE:

- Ⓐ Gurte für hintere Kopfstützen
- Ⓑ Sicherheitsgurt-/Babysitz-Öffnungen
- Ⓒ Gurte für vordere Kopfstützen
- Ⓓ Reißverschluss für Sitzbezug
- Ⓔ Entfernbare Gurte für Kopfstützen
- Ⓕ Elastic bungee
- Ⓖ Seat d-ring

ANBRINGUNG DER HÄNGEMATTE

Für Fahrzeuge mit abnehmbaren Kopfstützen

Entfernen Sie die vorderen und hinteren Kopfstützen. Bringen Sie die Kopfstützenstangen durch die D-Ringe am Ende von jedem Gurt. Es gibt drei Ösenlöcher, die zu jeder Kopfstütze gehören. Um zu vermeiden, dass sich die Hängematte bauscht, bewegen Sie die Gurte rechts oder links zwischen den Ösenlöchern, so dass sie sich an der besten Position für Ihr Fahrzeug befinden. Wiederholen Sie dies für jede Kopfstütze. Ziehen Sie alle Gurte an, so dass der untere Teil der Hängematte noch den Sitz berührt. Die Tragetasche kann an die Hängematte mittels 3 kleiner D-Ringe in die Ösenlöcher befestigt werden.

ANBRINGUNG DER HÄNGEMATTE

Für Fahrzeuge ohne abnehmbaren Kopfstützen

Es gibt drei Ösenlöcher, die zu jeder Kopfstütze gehören. Um zu vermeiden, dass sich die Hängematte bauscht, bewegen Sie die Gurte rechts oder links zwischen den Ösenlöchern, so dass sie sich an der besten Position für Ihr Fahrzeug befinden. Verbinden Sie die abnehmbaren Kopfstützengurte (E) und geben Sie sie um die vorderen und hinteren Kopfstützen. Ziehen Sie alle Gurte an, so dass der untere Teil der Hängematte noch den Sitz berührt. Die Tragetasche kann an die Hängematte mittels 3 kleiner D-Ringe in die Ösenlöcher befestigt werden.

ANBRINGUNG DES SITZBEZUGS:

Die Wander-Hängematte kann auch als Sitzbezug für den gesamten oder nur einen Teil des Sitzes verwendet werden. Um es für den gesamten Sitz zu verwenden, lesen Sie bitte bei den betreffenden Anleitungen unten weiter. Verbinden Sie jedoch die Gurte nicht an die vorderen Kopfstützen. Ziehen Sie stattdessen den vorderen Teil des Sitzbezugs nach unten in Richtung Fahrzeugboden. Wenn Sie den Sitzbezug halb als Hängematte benutzen möchten, verbinden Sie einfach einen von den Gurten an der Kopfstütze auf dieser Seite des Fahrzeuges laut Anleitungen oben und öffnen Sie den Reißverschluss des Sitzbezugs (D), um die Hängematte freizulegen.

WASCHANLEITUNG:



1. Bürsten Sie losen Schmutz mit einer trockenen Bürste ab
2. Wo notwendig, wischen Sie mit einem feuchten Schwamm und milder Seife ab
3. Wenn notwendig, in einer Wanne ohne Seife ausspülen
4. Maschinenwäsche in wie in Deutschland üblichen Waschmaschinen (Frontlader) (KEINE Maschinen mit Rührwerk (wie in Nordamerika oft üblich) benutzen. Ein Rührwerk könnte Schäden hervorrufen, die nicht mit der Garantie abgedeckt sind) mit kaltem Wasser und mildem Mittel (Ivory Flakes, Woolite, Sport Wash, etc.). Keine Standardwaschmittel.
5. Spülen Sie es gründlich aus, um Seifenreste zu vermeiden.
6. Zum Trocknen aufhängen

GERMAN 01/09

Zwecks weiterer Information:

www.kurgo.com :: info@kurgo.com

kurgo